#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09185321 A

(43) Date of publication of application: 15 . 07 . 97

(51) Int. CI

G09B 29/00 G01C 21/00 // G08G 1/0969

(22) Date of filing: 31 . 10 . 96

(30) Priority: 31 . 10 . 95 JP 07284256

(21) Application number: 08289634

(71) Applicant:

AISIN AW CO LTD

(72) Inventor:

**FUTAMURA MITSUHIRO** HAYASHI SELJI

ITO YASUNOBU

## (54) INFORMATION GUIDANCE DEVICE AND STORAGE MEDIUM BY BUILDING SHAPE MAP


(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the information guidance device by the building shape map which enables target facilities to be easily recognized by deciding set building information and making the display form different from other facilities according to the decision result.

SOLUTION: A central processor 200 data on a building shape map out of a storage device 100, plots and displays the shape map of buildings on the basis of coordinate sequences according to the kinds and heights of buildings and other detailed information, and reads display form alteration data out of the storage device 100 when a building is selected on the building shape map and changes the display form of the building to make an emphasized display, and further the central processor 200 retrieves information belonging to the building and periphery information and outputs them as a guidance, and displays a shape map including the building in the center. A shape display process part 200a plots and displays a house map according to the kind and height of the building and the scale of its constitution. A display form alteration display process part 200b

selects and displays a different mark according to the kind, area, etc., of the building, and performs a stereoscopic display process, etc.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平9-185321

(43)公開日 平成9年(1997)7月15日

(51) Int.Cl. <sup>8</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G09B 29/00			G 0 9 B 29/00	C
G 0 1 C 21/00			G 0 1 C 21/00	В
// G 0 8 G 1/09	59		G 0 8 G 1/0969	

# 審査請求 有 請求項の数6 OL (全 18 頁)


(21)出願番号	特顧平8-289634	(71)出願人	000100768
			アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)10月31日		愛知県安城市藤井町高根10番地
		(72)発明者	二村光宏
(31)優先権主張番号	特簡平7-284256	, ,,,,,,,	愛知県安城市藤井町高根10番地アイシン・
(32)優先日	平7 (1995)10月31日		エイ・ダブリュ株式会社内
	日本 (JP)	(72)発明者	
(33)優先権主張国	日本(JP)	(74) 光明省	
		•	愛知県安城市藤井町髙根10番地アイシン・
	•		エィ・ダブリュ株式会社内
•	•	(72)発明者	伊藤康伸
			愛知県安城市藤井町髙根10番地アイシン・
			エィ・ダブリュ株式会社内
		(7.1) (D.77) 1	
		(74)代理人	弁理士 蛭川 昌信 (外7名)
		1	

#### (54) 【発明の名称】 建造物形状地図による情報案内装置及び記憶媒体

## (57)【要約】

【課題】 目的とする施設を容易に認識できるようにする。

【解決手段】 建造物形状地図情報に基づいて、建造物形状地図を描画し表示する建造物形状地図表示制御手段と、目的地点の建造物を検索案内する検索案内処理手段と、検索案内処理手段により検索された目的地点の建造物情報に応じた表示形態を演算する演算手段と、演算手段の演算結果に基づき、目的地点の表示形態を変更して表示する表示形態変更制御手段とを備えたことを特徴とする。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 各建築物や施設その他各種建造物毎に形状の座標列と当該建造物に属する情報とを有する建造物 形状地図情報、地点情報、表示形態変更データを記憶す る記憶手段と、

上記記憶手段に記憶された建造物形状地図情報に基づいて、建造物形状地図を描画し表示する建造物形状地図表示制御手段と、

目的地点の建造物を検索案内する検索案内処理手段と、 上記検索案内処理手段により検索された目的地点の建造 物情報に応じて前記記憶手段の表示形態変更データを読 み出し、目的地点の表示形態を変更して表示する表示形 態変更制御手段とを備えた建造物形状地図による情報案 内装置。

【請求項2】 請求項1記載の装置において、目的地点の建造物の種別、面積に応じて表示形態を変更することを特徴とする建造物形状地図による情報案内装置。

【請求項3】 請求項1記載の装置において、目的地点の建造物情報に応じて異なるマークを表示して表示形態を変更することを特徴とする建造物形状地図による情報案内装置。

【請求項4】 請求項1記載の装置において、目的地点の建造物を立体表示することにより、表示形態を変更することを特徴とする建造物形状地図による情報案内装置。

【請求項5】 請求項1記載の装置において、目的地点以外の建造物の表示を消去することにより表示形態を変更することを特徴とする建造物形状地図による情報案内装置。

【請求項6】 建造物毎に形状の座標列と当該建造物に 属する情報とを有する建造物形状地図情報、地点情報、 表示形態変更データを記憶し、

入力された目的地点を検索して記憶された建造物形状地 図情報に基づいて、建造物形状地図を描画表示し、 前記入力された目的地点の建造物を検索し、

検索された目的地点の建造物情報に応じて、記憶された 表示形態変更データを読み出し、目的地点の建造物の表 示形態を変更して表示するプログラムを内蔵した記憶媒 体。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、座標列により建造物の形状を表示した建造物形状地図上において設定した建造物の表示形態を変化させて、当該施設を識別できるようにした建造物形状地図による情報案内装置及びプログラムを内蔵した記憶媒体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】地図を表示して地図上から種々の案内を 行う場合、従来では目的とする施設に対して旗印、丸印 等のマークを付して目的地点を表示して案内を行ってい る。例えば、東京駅を出発地としてサンシャインビルまで経路案内する場合、名称入力、電話入力等でサンシャインビルを目的地点として設定すると、その周辺の地図が表示され、サンシャインビルの建物の位置に目的地点であることを示す旗印や丸印が付加され、そこに至るまでの経路が探索されてこれに沿ってナビゲーションが行われる。

#### [[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、旗印、 丸印等の統一したマークで目的地点を表示したのでは、 その地点がどのような地点であるのか、目的の施設がど のような施設であるのか一目で判別するのは容易ではな く、利用者にとっては不便であった。

【0004】本発明は上記課題を解決するためのもので、設定された建造物情報を判別し、判別結果に応じて他の施設との表示形態を変化させることにより、目的とする施設を容易に認識できる建造物形状地図による情報案内装置を提供することを目的とする。

## [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の建造物形状地図 による情報案内装置は、建造物形状地図情報、地点情 報、表示形態変更データを記憶する記憶手段に記憶され た建造物形状地図情報に基づいて、建造物形状地図を描 画し表示する建造物形状地図表示制御手段と、目的地点 の建造物を検索案内する検索案内処理手段と、検索案内 処理手段により検索された目的地点の建造物情報に応じ て前記記憶手段の表示形態変更データを読み出し、目的 地点の表示形態を変更して表示する表示形態変更制御手 段とを備えたことを特徴とする。また本発明は、建造物 毎に形状の座標列と当該建造物に属する情報とを有する 建造物形状地図情報、地点情報、表示形態変更データを 記憶し、入力された目的地点を検索して記憶された建造 物形状地図情報に基づいて、建造物形状地図を描画表示 し、前記入力された目的地点の建造物を検索し、検索さ れた目的地点の建造物情報に応じて、記憶された表示形 態変更データを読み出し、目的地点の建造物の表示形態 を変更して表示するプログラムを内蔵したことを特徴と する。

#### [0006]

「発明の実施の形態」以下、本発明の実施の1形態を図面を参照しつつ説明する。図1は本発明に係る建造物形状地図による情報案内装置の実施の1形態を示す図、図2は本発明に係る建造物形状地図による情報案内装置による形状地図の表示案内処理を説明するための図、図3は建造物形状地図のデータ構造の例を示す図である。

【0007】図1において、記憶装置100は、建築物(一般家屋、オフィスビル、マンション、消防署、デパート、病院、駅等)、施設(塔、公園、遊園地、運動場等)、橋、道路その他各種の所謂建造物の形状を描画し表示するための建造物形状地図のデータ100a、目的

地点の表示形態を変化させて認識し易くするための表示 形態変更データ100bを記憶したものであり、さらに 道路地図のデータ、住宅地図のデータ等を記憶したもの であってもよい。建造物形状地図のデータ100aは、 建造物の形状を描画し表示するための複数の座標値から なる座標列、その建造物の名称、番地(住所)、その建 造物に属する各種情報、例えば種別、高さ、構成(入居 者)、さらにその電話番号等の情報を有する。表示形態 変更データ100bは、後述する住宅地図において地点 設定がされたときに、設定された建造物がマンション、 個人宅、施設等の種別、面積等に応じて表示形態を変更 するためのデータで、種別や面積に応じた異なるマー ク、立体図形データ等からなる。

【0008】中央処理装置200は、記憶装置100か ら表示範囲の建造物形状地図のデータを読み出して建造 物の種別や高さ、その他の詳細情報(構成の規模等)か ら、座標列に基づき建造物の形状地図を描画表示し、そ の表示した建造物形状地図上で建造物が選択されると、 記憶装置100から表示形態変更データを読みだしてそ の建造物の表示形態を変化させて強調表示したり、その 建造物に属する情報や周辺情報を検索し案内出力した り、逆に建造物に属する情報から建造物を中心とする形 状地図を表示するものである。形状表示処理部200a は、例えば建造物の種別や高さ、構成の規模に基づいて 住宅地図を描画し、また形状地図の上に、主要な形状物 の名称を描画し表示する処理を行うものである。表示形 態変更表示処理部200bは、建造物の種別、面積等に 応じて異なるマークを選択表示したり、立体表示処理等 を行って描画し表示するものである。 検索案内処理部 2 00 c は、建造物に関する各種の情報、例えばビル内に 入居する会社や事務所、店舗等の名称のリスト、電話番 号、その建造物の周辺に存在する同様の情報(周辺情 報)を検索し案内したり、電話番号や名称から建造物を 検索し形状地図で案内したりするものである。出力装置 300は、中央処理装置200による建造物形状地図 や、案内情報出力を表示するディスプレイ、印刷出力す るプリンタ等である。入力指示装置400は、建造物形 状地図の出力範囲(地域)、地図上の建造物のエリア、 建造物に関する情報案内、周辺情報の検索等の選択、指 示を入力するものであり、例えば出力装置300のディ スプレイ画面に組み合わせたタッチパネル、ジョイステ ィックやマウス等のポインティングデバイス、リモコン が用いられる。

【0009】中央処理装置200では、図2に示すように例えば選択された縮尺の道路地図を表示している状態で、建造物形状地図が選択されると(ステップS1)、まず、形状地図の表示処理を実行し(ステップS2)、その形状地図の上に建造物名称の表示処理を実行する(ステップS3)。その後、建造物に属する情報、例えばビルであれば、そのビル内に入居している店舗や事務

所等、テナントの具体的な名称や業種、業務内容、電話番号等の情報に関して建造物形状地図による検索案内処理を実行する(ステップS5)。建造物の形状は、一般家屋やビル、その他の建築物であれば、その平面形状になり、公園や道路であればその平面地形になる。

【0010】地図データ記憶装置100に記憶する建造 物形状地図のデータ構造は、例えば図3 (A) に示すよ うに建造物のデータ数Nの次にN個の各建造物のデータ が記憶される。そして、各建造物のデータは、建造物の 名称、番地(住所)、種別、建造物の形状、高さ、詳細 の各情報からなる。名称は、ビルであればそのビル名、 個人の家屋であればその居住者名、施設であればその施 設名、道路であれば「中央通り」、「国道1号」のよう に道路種別や通り名であり、番地(住所)は、その建造 物の番地である。建造物の形状は、形状を表す座標数n とその座標値(x<sub>0</sub>, y<sub>0</sub>)、(x<sub>1</sub>, y<sub>1</sub>)、…… …、(x<sub>n-1</sub> , y<sub>n-1</sub> ) であり、種別は、一般の家屋、 マンション、オフィスビル、公共施設、道路、公園等の 情報である。高さは、階数や高さ(m)の情報である。 そして詳細は、例えばテナントビルであれば各入居者に 関する情報であり、名称数mと各テナントについて、名 称、電話番号、部屋番号、分類(レストラン、コンビ ニ、……等の業種、事業内容)に関する情報である。し たがって、図3(B)に示すように建造物の形状に関す る情報として座標値を順に読み出して線で結び描画し表 示することによって、例えばビルや家屋の平面形状や公 園の地形を出力することができる。

【0011】次に、目的地点の表示形態の変更処理について図4により説明する。目的地点の表示形態の変更は、建造物形状地図において、設定された目的地点に対して行われる。建造物形状地図は、前述したように建造物形状地図のデータに形状データとして記憶された座標列を順に読み出して線で結ぶことにより描画し表示するものであり、例えば、図5(a)に示すような道路地図に対して図5(b)に示すように建造物形状が表示される。

【0012】この建造物形状地図のデータは必ずしもあらゆる地域に対して準備されているとは限らない。そこで、目的地点を、座標や電話番号により入力すると、入力したx, y座標を検索し、当該座標が建造物形状地図のある範囲が否か検索する(ステップS11~S13)。建造物形状地図のある範囲であれば、建造物形状地図を表示し(S14)、建造物形状地図のある範囲でなければ従来の道路地図を表示する(S15)。そして、画面上でカーソルを移動し、カーソルが停止した地点の位置を検出し地点設定が行われる(S16~S19)。建造物形状地図が表示されている場合は、入力した(x, y)座標に該当する建造物形状を検索し、検索した建造物の形状の種別、面積を判断し(S20~S21)、表示形態を決定する(S22)。従来の道路地図

5

を表示した場合には、地点設定後、表示形態を決定する。

【0013】例えば、建造物形状地図が表示されている場合の表示形態について、マーク表示を例にとって図 6、図 7 により説明する。図 6 はマーク選択条件テーブルの 1 例を示し、例えば、階数が 1 階、 2 階、  $3\sim5$  階、 6 階以上という条件に対してマークN o.  $a\sim d$  を対応させ、また、個人名や電話番号等の名称数  $0\sim1$ 、 2、  $3\sim10$ 、 1 以上に対してマークN o.  $a\sim d$  を対応させ、面積( $m^2$ )  $0\sim150$ 、  $151\sim250$ 、  $251\sim600$ 、  $601\sim1200$ 、 1201以上に対してマークN o.  $a\sim e$  を対応させる。

【0014】マークNo.a~eは、例えば、図7に示すようなマークテーブルでマークが登録されており、それぞれ個人宅平屋、個人宅2階建、アパート、マンション、別荘を意味するものとして登録されている。

【0015】したがって、検索した建造物の種類を判断し、例えば階数が3~5階であればマーク選択条件テーブルを参照してマークNo.cが分かり、これにより図7のマークテーブルを参照してアパートを示すマークが呼び出されて表示される。また、検索した建造物の名称数が11以上であればマーク選択条件テーブルよりマークNo.dが分かり、マークテーブルを参照してマンションを示すマークが表示される。また、検索した建造物の面積が1201m²以上であれば、マーク選択条件テーブルよりマークNo.eが分かり、マークテーブルを参照して別荘のマークが表示される。

【0016】また、設定された建造物のみを表示して、他の建造物(ビル、家、工場等の建築物)の形状を形状地図表示上から消去する構成をとることにより、道路、川、線路等の土地に関する建造物と目的地点のみの表示となり、目的地点が強調されて表示されるとともに、道路、川、線路等は表示されているので目的地点の位置関係が明瞭に把握可能となる。

【0017】また、カーソルの位置を検出し、地点が設定された時には、該当する建造物を検索して、建造物の平面区画から中央処理装置により選択された立体形状のマークを表示させることにより、あたかも、その地点に建造物が建てられたかのように表示処理することにより、該当する建造物をより認識しやすくすることができる。

【0018】また、マーク表示に限らず、図8のAとして示すように、該当する建造物を立体表示することにより認識し易くするようにしてもよい。

【0019】次に、建造物形状地図を利用した検索・案内について説明する。図9は建造物形状地図による検索案内処理を説明するための図、図10は建造物形状地図による建造物選択操作時の画面の例を示す図、図11は情報表示画面の例を示す図、図12は建造物形状地図による情報の案内画面の例を示す図、図13は建造物の周

5

辺情報検索のリスト表示画面の例を示す図、図14はジャンル検索画面の例を示す図である。

【0020】上記のようにして表示された建造物形状地 図を利用すると、図3で説明したデータに基づきその建 造物だけでなく、その周辺の情報についても検索するこ とができ、さらに、各建造物内の情報の案内を行うこと ができる。例えば建造物形状地図では、その中央に図1 0に示すような○に十の字のカーソルが表示され、入力 指示手段から、建造物選択の指示を入力することによっ て、その建造物が選択される。したがって、検索・案内 処理では、図9に示すようにこの建造物選択があるのを 待ち(ステップS31)、建造物選択があると、図10 に示すように目的地や通過点、メモリ、インフォメーシ ョン、周辺情報検索の各モードの選択肢を表示する(ス テップS32)。目的地や通過点、メモリは、後述する 車両用ナビゲーション装置に本発明を組み込んだ場合 に、経路探索のための地点設定に使うものであり、ここ では説明を省略し、以下、インフォメーション、周辺情 報検索の各モードに限って説明する。

【0021】そこで、選択キーがインフォメーション か、周辺情報検索かを調べ(ステップS33)、図10 に示すようにインフォメーションの欄が選択された場合 には、該当する建造物データの詳細情報の名称数と各名 称を読み込んで五十音順に名称のリストを作成し、それ らの情報を図11に示すように表示する (ステップS3 4) 。そして、その中の名称欄の1つ、例えば図11に 示すようにアイウエ株式会社が選択されると(ステップ S35)、建造物データから番地(住所)、その選択さ れた名称、電話番号、分類等を読み込んで図12に示す ようにアイウエ株式会社の名称と電話番号と住所を表示 する (ステップS36)。なお、この画面に表示された 戻り、目的地、通過点、メモリは操作キーであり、この ような他の操作キーが選択されると、割り込みによりそ れぞれの処理を実行する。また、名称欄の選択以外の指 示の場合にも、同様にその指示に対応する他の処理を割 り込み実行する。

【0022】ステップS33において、周辺情報検索の 欄が選択された場合には、まず、図13に示すように周 辺情報の検索範囲を特定するために「繊維・織物の製造、販売」、「繊維・織物の染色、デザイン」、……等 のジャンルリスト (分類のリスト)を表示する (ステップS37)。そして、ある分類欄が選択されると (ステップS48)、その選択された分類をデータの詳細情報 から検索し、選択された分類をデータの詳細を求め (ステップS39)、検索された所定距離以内の名称を距離 の短い順にソートし、図14に示すようにそのジャンル 名と件数、そして検索された各名称と検索地点からの距離のリストを表示する (ステップS41)、図12の場合と同様に建造物データから番地 (住所)、その選択さ

れた名称、電話番号、分類等を読み込んでこれらを表示する(ステップS42)。ここで、戻りのキーが入力されると、この建造物を中心とする周辺の建造物形状地図を表示する。勿論、図示しない他のキーを用いて建造物形状地図を表示したり、道路地図等他の地図に切り換えるようにしてもよい。ステップS38において分類欄の選択以外の指示、ステップS41において名称欄の選択以外の指示の場合には、その指示に対応する他の処理を割り込み実行する。

【0023】本発明の建造物形状地図による情報案内装 置を利用すると、建造物形状地図から、その建造物の中 に入居する会社や事務所、店舗、各種機関等の情報、さ らには、その個別の会社の電話番号等を調べることがで き、また、その建造物から一定の範囲内にある様々な会 社や店舗、各種機関等を検索してリストアップし、その 建造物を調べることができる。逆に、電話番号や名称を 入力して、その名称、電話番号を図3に示した地図デー 夕の名称、詳細情報の名称や電話番号から検索すること によって、その建造物を中心とする建造物形状地図を表 示することも容易に行える。したがって、名称や分類に 関する情報と大体の地域は判るが、建造物が判らない場 合に、その建造物、例えば入居しているビルを検索する ことができ、また、あるビルに入居しているテナントを 案内することもできるので、これを車両用ナビゲーショ ン装置の地点設定等に利用すると、都市部での地点設定 が容易になるというメリットがある。さらに、建造物の 1つとして道路を対象とした場合、道路に関する情報と してパーキングメータの有無を提供できるようにすれ ば、車で行動する際の駐車に関する情報を提供すること もできる。以下に、本発明に係る建造物形状地図による 情報案内装置を利用することのできる車両用ナビゲーシ ョン装置の構成例を説明する。

【0024】図15は本発明に係る建造物形状地図による情報案内装置を組み込んだ車両用ナビゲーション装置の1実施例構成を示す図である。

【0025】本発明に係る車両用ナビゲーション装置は、図15に示すように経路案内に関する情報を入出力する入出力装置1、自車両の現在位置に関する情報を検出する現在位置検出装置2、経路の算出に必要なナビゲーション用データや経路案内に必要な表示/音声の案内データとプログラム(アプリケーション及び/又はOS)等が記録されている情報記憶装置3、経路探索処理や経路案内に必要な表示/音声案内処理を行うと共に、システム全体の制御を行う中央処理装置4から構成されている。そして、入出力装置1に図1の入力指示装置400と出力装置300が組み込まれ、情報記憶装置3に図1の記憶装置100が組み込まれ、中央処理装置4に図1の中央処理装置200が組み込まれ、中央処理装置4に図1の中央処理装置200が組み込まれている。まず、それぞれの構成について説明する。

【0026】入出力装置1は、目的地を入力したり、運

転者が必要な時に案内情報を音声および/または画面により出力できるように、運転者の意志によりナビゲーション処理を中央処理装置4に指示すると共に、処理後のデータなどをプリント出力する機能を備えている。その機能を実現するための手段として、入力部には、目的地を電話番号や地図上の座標などにて入力したり、経路案内を明をリクエストしたりするタッチスイッチ11や操作スイッチを有する。勿論、リモートコントローラ等の入力装置でもよい。また、出力部には、入力データを画面表示したり、運転者のリクエストに応じ自動的に経路案内を画面で表示するディスプレイ12、中央処理装置4で処理したデータや情報記憶装置3に格納されたデータをプリント出力するプリンタ13および経路案内を音声で出力するスピーカ16などを備えている。

【0027】ここで、音声入力を可能にするための音声 認識装置やICカードや磁気カードに記録されたデータ を読み取るための記録カード読み取り装置を付加することもできる。また、ナビゲーションに必要なデータを蓄積し、運転者の要求により通信回線を介して情報提供する情報センターや、予め地図データや目的地データなどの運転者固有のデータが記憶されている手帳型電子装置 などの情報源との間でデータのやりとりを行うためのデータ通信装置を付加することもできる。

【0028】ディスプレイ12は、カラーCRTやカラー液晶表示器により構成されており、中央処理装置4が処理する地図データや案内データに基づく経路設定画面、区間図画面、交差点図画面などナビゲーションに必要なすべての画面をカラー表示出力すると共に、本画面に経路案内の設定および経路誘導中の案内や画面の切り換え操作を行うためのボタンが表示される。特に、通過交差点名などの通過交差点情報は、随時、区間図画面にボップアップでカラー表示される。

【0029】このディスプレイ12は、運転席近傍のインストルメントパネル内に設けられており、運転者は区間図を見ることにより自車両の現在地を確認し、またこれからの経路についての情報を得ることができる。また、ディスプレイ12には機能ボタンの表示に対応してタッチスイッチ11が設けられており、ボタンをタッチすることにより入力される信号に基づいて上記の操作が実行されるように構成されている。このボタンとタッチスイッチなどから構成される入力信号発生手段は入力部を構成するものであるが、ここではその詳細な説明を省略する。

【0030】現在位置検出手段2は、車両の現在位置衛星航法システム(GPS)を利用して情報を入手するGPS受信装置21と、FM多重放送、電波ビーコン、光ビーコン等を利用して情報を入手するためのVICS情報受信装置22と、携帯電話、パソコン等を利用することにより、情報センター(例えばATIS)や他車両と情報を双方向に通信するためのデータ送受信装置23

と、車両の進行方位を、例えば地磁気を利用することにより絶対方位で検出する絶対方位センサ24と、車両の進行方位を、例えばステアリングセンサ、ジャイロセンサを利用することにより相対方位で検出する相対方位センサ25と、例えば車輪の回転数から車両の走行距離を検出する距離センサ26とから構成され、車両の走行に関する情報である例えば道路情報、交通情報を送受信したり、車両の現在位置に関する情報を検出したり、さらに現在位置に関する情報を送受信したり、車両の現在位置に関する情報を検出したり、さら

【0031】情報記憶装置3は、ナビゲーション用のプ ログラム及びデータを記憶した外部記憶装置で、例えば CD-ROMからなっている。プログラムは、経路探索 などの処理を行うためのプログラム、本実施例記載のフ ローチャートに示される処理プログラムや経路案内に必 要な表示出力制御、音声案内に必要な音声出力制御を行 うためのプログラム及びそれに必要なデータ、さらには 経路案内及び地図表示に必要な表示情報データが格納さ れている。また、データは、地図データ、探索データ、 案内データ、マップマッチングデータ、目的地データ、 登録地点データ、道路データ、ジャンル別データ、ラン ドマークデータ等のファイルからなり、ナビゲーション 装置に必要なすべてのデータが記憶されている。この地 図データに経路案内のための道路地図や市街地図ととも に本発明の建造物形状地図のデータを含んでいる。な お、本発明は、CD-ROMにはデータのみ格納し、プ ログラムは中央処理装置に格納するタイプのものにも適 川可能である。

【0032】中央処理装置4は、種々の演算処理を実行 するCPU40、情報記憶装置3のCD-ROMからプ ログラムを読み込んで格納するフラッシュメモリ41、 フラッシュメモリ41のプログラムチェック、更新処理 を行うプログラム (プログラム読み込み手段) を格納し たROM42、設定された目的地の地点座標、道路名コ ードNo.等の探索された経路案内情報や演算処理中の データを一時的に格納するRAM43、ディスプレイへ の画面表示に使用する画像データが記憶された画像メモ リ44、CPU40からの表示出力制御信号に基づいて 画像メモリ44から画像データを取り出し、画像処理を 施してディスプレイに出力する画像プロセッサ45、C PUからの音声出力制御信号に基づいて情報記憶装置3 から読み出した音声、フレーズ、1つにまとまった文。 章、音等を合成してアナログ信号に変換してスピーカ1 6に出力する音声プロセッサ46、通信による入出力デ ータのやり取りを行う通信インタフェース47および現 在位置検出装置2のセンサ信号を取り込むためのセンサ 入力インタフェース48、内部ダイアグ情報に日付や時 間を記入するための時計49などを備えている。ここ で、経路案内は画面表示と音声出力で行い、音声出力の **有無は、運転者が選択できるように構成されている。** 

10

【0033】なお、前記した更新処理を行うプログラムを外部記憶装置に格納しておいてもよい。本発明に係るプログラム、その他ナビゲーションを実行するためのプログラムは全て外部記憶媒体であるCD-ROMに格納されてもよいし、それらプログラムの一部または全てが本体側のROM42に格納されていてもよい。

【0034】この外部記憶媒体に記憶されたデータやプログラムが外部信号としてナビゲーション装置木体の中央処理装置に入力されて演算処理されることにより、種々のナビゲーション機能が実現される。

【0035】本発明に係るナビゲーション装置は、上記のように外部記憶装置のCD-ROMからプログラムを読み込むための比較的大容量のフラッシュメモリ41、CDの立ち上げ処理を行うプログラム(プログラム読み込み手段)を格納した小容量のROM42を内蔵する。フラッシュメモリ41は、電源が切断しても記憶情報が保持される、つまり不揮発性の記憶手段である。そして、CDの立ち上げ処理として、プログラム読み込み手段であるROM42のプログラムを起動してフラッシュメモリ41に格納したプログラムチェックを行い、情報記憶装置3のCD-ROMのディスク管理情報等を読み込む。プログラムのローディング処理(更新処理)は、この情報とフラッシュメモリ41の状態から判断して行われる。

【0036】なお、本発明は、上記の実施例に限定され るものではなく、種々の変形が可能である。例えば上記 の実施例では、建造物の名称として説明したが、これに は町名その他の地区名も含めてもよい。全ての名称につ いて処理するように説明したが、予め地図上に表示する 優先度や表示の有無の情報を設定し、或いは名称に付加 しておき、その情報に基づき名称を表示するように処理 してもよいし、名称数が所定数以上のもの、所定高さ以 上のものを対象として処理してもよい。また、xyの座 標列を建造物の形状を表すデータとしたが、高さ方向の 座標値(z)をも併せて3次元の座標データとして持 ち、平面図で表す場合にはxyの座標列のみを用い、例 えば斜め上から見た図やパースのような3次元形状図で 表す場合にはxyzの座標列を用いるようにしてもよ い。さらに、本発明は、車両用ナビゲーション装置に組 み込むことにより、より親切な地点案内を行うことがで きるものであるが、単に市街地や観光地等の案内のみに 用い、その情報をプリント出力してサービスを行うよう にしてもよいことをいうまでもない。

0.0-3-7-

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明によれば設定された施設を建造物情報に対応させて表示の形態を変化させることにより、利用者は容易に施設を認識することができる。また、建造物情報として、施設の面積で表示形態を変化させると、どのくらいの大きさの施設であるか容易に認識することがで、存在感が強調

II

される。また、建造物の種別に対応させて表示の形態を変更させることにより、該当施設がどのような施設であるか識別するのが容易になり、目的地点を確実に案内することができる。また、表示形態としてあらかじめ数種類のマークを設定しておき、建造物種別や面積に応じてその中より選択表示させると表示形態変更の処理を簡単化することができる。また、別の表示形態として、表示形態決定の処理後に、該当する地点を浮き上がらせるように、立体表示処理を行うようにしてもよく、また、選択されたもの以外を消去するなどしても効果的に識別することが可能となる。

## √-【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る建造物形状地図による情報案内 装置の実施の1形態を示す図である。

【図2】 本発明に係る建造物形状地図による情報案内 装置による形状地図の表示案内処理を説明するための図 である。

【図3】 建造物形状地図のデータ構造の例を示す図である。

【図4】 本発明の表示形態変更処理を説明するための 図である。 12

【図5】 建造物形状地図の例を説明するための図である。

【図6】 マーク選択条件テーブルを示す図である。

【図7】 マークテーブルを示す図である。

【図8】 立体表示の例を説明するための図である。

【図9】 建造物形状地図による検索案内処理を説明する図である。

【図 1 0 】 建造物形状地図による建造物選択操作時の 画面の例を示す図である。

【図11】 情報表示画面の例を示す図である。

【図12】 建造物形状地図による情報の案内画面の例を示す図である。

【図13】 建造物の周辺情報検索のリスト表示画面の例を示す図である。


【図14】 ジャンル検索画面の例を示す図である。


【図15】 本発明に係る建造物形状地図による情報案 内装置を組み込んだ車両用ナビゲーション装置の1実施 例構成を示す図である。


#### 【符号の説明】

100…記憶装置、200…中央処理装置、300…出力装置、400…入力装置。


【図1】









[図3]



[图5]



【図10】



【図6】


マーク選択条件のテーブル

陆 類	条	(‡	マーク No.
	1		а
mit whit comes	2		b
階数(階)	3~5		c
	6以上	d	
	0~1		а
	2		ь
名称数(個)	3~10		С
	11 W.E. d	d	
	0~150		a
ŀ	151~250		ь
面積 (m²)	251~600		c
	501~1200		d
	1201以上		9

【図7】


マークNO	マーク	<del>,</del>	<b>##3/</b>
8			個人宅平屋
b			個人宅で階建
¢	2222 22222		スト
d			PASAA
€			料莊

【図9】



【図12】

【図13】




	周辺情報を検索します
周辺情報	ジャンルリスト
数准・戦争	の製造、販売
総核・機物	の染色、デザイン
表題・科は	小物
その他のは	la .
日B・WY	TA THE THE REPORT
製粧品・多	連絡・農業品
皮革型品 (	の他
臭林・国法	

【図14】



【図15】



【手続補正書】

【提出日】平成8年12月13日


【手続補正1】

【補正対象書類名】図面


【補正対象項目名】全図

【補正方法】変更

【補正内容】



【図2】





【図6】


マーク選択条件のテーブル

挂 類	*	件	マーク No.
	1		а
	2		b
階数(階)	3~5		С
	6以上 d	d ·	
	0~1	-	8
on Thath ( fm)	2		ь
名称数(個)	3~10		С
	11以上	•	d
	0~150		а
	151~250		b
面積 (m²)	251~600		С
	601~1200		d
	1201年		е


[図3]







【図5】




【図7】

マークNO	マーク		细彩
<b>a</b> .			<b>阿人宅平置</b>
ь			如人宅を財体
С	2333 2333		スパート
ď		A TANADA MANADA	マンション
c			知

【図13】


(b)



【図14】

周辺情報を検索します	
設領・めん類・パン・菓子	3 7 #
0000米店	0 m
xxxxxv	1 0 m
AVATEM	" <b>1 \$</b> m

【図9】



【図15】

